

## **Erosionsschutz- und Begrünungsmatte verlegen**

Erosionsschutzmatte auf Böschungen, in Mulden oder Gräben verlegen. Matten in ungespannten Zustand auslegen und befestigen. Matte bestehend aus 100% Kokos, Gewicht ca. 450 g/m<sup>2</sup>, mit beidseitig versteppten Polypropylensicherungsnetz, Typ: Grünfix - Mulchmatte Typ 6. Mit 3,5 bis 4 St/m<sup>2</sup> Holzagraffen L ... mm/Metallagraffen L ... mm zu sichern.

Produkt: Grünfix Mulchmatte Typ 6

Artikelnummer: MS160

Artikelnummer: Holzagraffen 300 mm MS693 / 400 mm MS694

Artikelnummer: Metallagraffen 200 mm MS689 / 300 mm MS690

... m<sup>2</sup>

### **Liefernachweis:**

Ruhe & Weber oHG

Heinrich-Hertz-Str. 12

65582 Diez

Fon: +49(0)6432 / 92 73-0

Fax: +49(0)6432 / 92 73-20

eMail: [info@ruhe-weber.de](mailto:info@ruhe-weber.de)

[www.ruhe-weber-shop.de](http://www.ruhe-weber-shop.de)