

PRODUKTINFORMATION



Art.Nr. V60110

R&W Baumsubstrat 0/32

Substrat für die Bauweisen 1+2 der FLL und Sieblinie B der ZtV VegtraMü.



Substrate - für vitale Wurzeln und gesundes Wachstum!

Produktbeschreibung

- Salzarm, entmischungssicher, druckfest
- Die Mischung ist offenporig, mit hohem Gesamtporenvolumen
- Bei 97 % DPr. tragfähig > 45MPa/m²
- Max. Tragfähigkeit bei > 97 % DPr.: 70–100 MPa/m²
- Das Substrat besitzt eine gute Nährstoffpufferung, ist keimungs- und wachstumsfördernd
- Frei von Wurzelunkräutern
- Bei Nässe und leichtem Frost verarbeitbar
- Ohne Einbaustärkenbeschränkung nutzbar
- Produziert nach Vorgabe der FLL Empfehlungen und der Düngemittelverordnung in der jeweils aktuellen Fassung
- Fremdüberwachung im Rahmen der RAL-Gütesicherung

Einsatzbereich

- Neupflanzung von Bäumen insbesondere in vom Verkehr beeinflussten und überbauten Bauweisen
- Baumstandortsanierung
- Wurzelvorhang

Zusammensetzung

Naturprodukt (Eruptivsteingemisch, Ober-/ Unterboden verschiedener Klassen) bestehend aus Augit, Olivin, Magnetit, Limonit, Biotit, Tone verschiedener Arten

Alle Produktinformationen und deren Inhalte sind unseres besten Wissensstandes zusammengestellt. Wir gehen davon aus, dass der Anwender unserer Produkte im Besitz der einschlägigen, behördlichen Genehmigungen ist. Die Verantwortung für das Ausbringen liegt beim Anwender. Bestimmte Sorten und Inhaltsstoffe können, je nach Verfügbarkeit, variieren. Über die Richtigkeit und Vollständigkeit des Datenblattes übernehmen wir keinerlei Haftung oder Gewähr. Der Datenstand entspricht dem Datum der Übertragung.



PRODUKTINFORMATION



Art.Nr. V60110

R&W Baumsubstrat 0/32

Substrat für die Bauweisen 1+2 der FLL und Sieblinie B der ZtV VegtraMü.

Eigenschaften

Korngrößenverteilung

(Anteil an der Gesamtmasse in %)

Abschlämmbare Bestandteile	10–20 %
Fein-/Mittelkies	30–40 %

Volumengewicht

(t/m³)

Anlieferungszustand DIN EN 1097-3, lose	1,05–1,15 t/m ³
Bei max. Wasserkapazität, ver- dichtet	1,60–1,90 t/m ³

Wasser-/Luft-Haushalt, verdichtet

Maximale Wasserkapazität	20–35 Vol. %
Wasserdurchlässigkeit mod. K _f	0,3–18 mm/min

pH-Wert

7,0–7,5

Salzgehalt

10–50 mg/100g

Alle Produktinformationen und deren Inhalte sind unseres besten Wissenstandes zusammengestellt. Wir gehen davon aus, dass der Anwender unserer Produkte im Besitz der einschlägigen, behördlichen Genehmigungen ist. Die Verantwortung für das Ausbringen liegt beim Anwender. Bestimmte Sorten und Inhaltsstoffe können, je nach Verfügbarkeit, variieren. Über die Richtigkeit und Vollständigkeit des Datenblattes übernehmen wir keinerlei Haftung oder Gewähr. Der Datenstand entspricht dem Datum der Übertragung.

Partner des Garten- und Landschaftsbaues[®]

Ruhe & Weber

Seit 1924 · Alles für den GaLaBau



Ruhe & Weber OhG
Heinrich-Hertz-Str. 12, 65582 Diez
Tel.: 06432-92730, Fax: 06432-927320
www.ruhe-weber-shop.de
info@ruhe-weber.de